

zał. Nr 2 - Formularz Opisu Przedmiotu Zamówienia - Dostawa nowoczesnej minikoparki na potrzeby Gminy Komańcza

Nr	Opis produktu	J.m.	Ilość	Nazwa producenta	Symbol/ nr katalogowy oferowanego artykułu	Cena jednostkowa	Wartość netto	VAT	Wartość brutto
1	Minikoparka na gąsienicach, fabrycznie nowa, rok produkcji: 2025, nowoczesna profesjonalna i trwała, dopuszczona do użytkowania na terenie Unii Europejskiej , spełniająca normy emisji spalin Stage 5, wyposażona w kabinę szklaną ergonomiczna z siedzeniem dla operatora, zapewniająca bezpieczną i komfortową pracę, , w zestawie łyżka kopiąca 30cm, 50cm, łyżka skarpowa hydraulicznie uchylna 100cm, szybko złącze mechaniczne, łyżka kopiąca 40cm, łyżka skandynawska 60cm, wiertnica z wiertłem, młot wyburzeniowy hydrauliczny. Koparka: silnik o mocy minimum 14kW (19KM) chłodzony wodą czterosurowy wysokoprężny z wtryskiem paliwa w komorze , pojemność silnika minimum 1260ccm,pompa główna osiowa tłokowa o zmiennej wydajności, maksymalny przepływ oleju 72L/min, silnik jazdy - osiowy silnik tłokowy o zmiennym wydatku, urządzenie obrotowe - osiowy silnik tłokowy. Ciśnienie układu hydraulicznego: obwód narzędzia min. 245bar, obwód obrotu: 162bar, obwód jazdy: 245bar. Zbiornik paliwa minium 23L. Wydajność prędkość obrotowa 10 obr/min, prędkość jazdy wysoka min 3,8 km/h, niska 2,2km/h, maksymalna siła podczas jazdy 15,6kN, Zdolność pokonywania wzniesień minimum 30 stopni, długość wysięgnika min 1810mm, długość ramienia: 1130mm, dolne rolki - 3. Podwozie wzmocnione o większych wymiarach, spawana rama napędu o konstrukcji skrzyniowej, rama boczna przyspawana do ramy napędu. Długość transportowa max 3640mm, szerokość transportowa max 980/ 1350mm, szerokość nadwozia max 980mm, wysokość nad kabiną max 2420mm, wysokość transportowa max 1175mm, całkowita długość gąsienicy max 1585mm, wysokość gąsienic max 375mm,roztaw gąsienic 750/ 1120mm, wysokość pługa min 280mm, minimalny prześwit od podłoża: 180mm, zasięg kopania max 4000mm, głębokość kopania max 2360mm, wysokość kopania max 3665mm, maksymalna wysokość zrzutu: 2635mm, minimalna wysokość zrzutu 795mm Gwarancja minimum 60 miesięcy lub 10 000 MTH , roczny pakiet serwisowy dostępny na terenie Polski z dojazdem do klienta.	kpl	1						
Razem									